AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-203106) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM005281

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Form	B
N=Liczba 6-kątów	3
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
Form=Sześciokąt	8
F3=Siła zacisku maks. kN	4,5
D=Średnica min.	30,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	25
D=Średnica maks.	38,5
D1	M06
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	17
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	sześciokąt
Wymiar pod klucz SW	5
Materiał korpusu	stal
H4	4,6
H3	11,9
D4	6,4
D3	4
H2	14,2
H1	23,1
Długość (L)	7
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	4,5
Długość (K)	8
Długość (H)	32,7
Długość (A)	9

Nr kat.	OT-NORELEM005281

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:46