



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-203106) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005281**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Form | B |
| N=Liczba 6-kątów | 3 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie wewnętrzne |
| Form=Sześciokąt | 8 |
| F3=Siła zacisku maks. kN | 4,5 |
| D=Średnica min. | 30,5 |
| Powierzchnia komponentu | hartowane i szlifowane |
| D2 | 25 |
| D=Średnica maks. | 38,5 |
| D1 | M06 |
| R=Zastosowanie | części poddane obróbce |
| M=Moment dokręcania maks Nm | 17 |
| Powierzchnia korpusu | hartowane i oksydowane |
| Materiał komponentów | stal |
| Wersja 1 | sześciokąt |
| Wymiar pod klucz SW | 5 |
| Materiał korpusu | stal |
| H4 | 4,6 |
| H3 | 11,9 |
| D4 | 6,4 |
| D3 | 4 |
| H2 | 14,2 |
| H1 | 23,1 |
| Długość (L) | 7 |
| Nazwa | Tuleja Centrująca Rozprężna |
| Długość (M) | 4,5 |
| Długość (K) | 8 |
| Długość (H) | 32,7 |
| Długość (A) | 9 |

Nr kat.

OT-NORELEM005281