AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-204708) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM005283

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Form	B
N=Liczba 6-kątów	6
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
Form=Sześciokąt	8
F3=Siła zacisku maks. kN	6,5
D=Średnica min.	46,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	30
D=Średnica maks.	54,5
D1	M08
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	43
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	sześciokąt
Wymiar pod klucz SW	6
Materiał korpusu	stal
H4	4,6
H3	15,7
D4	8,4
D3	4
H2	18
H1	27,2
Długość (L)	7,5
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	4,5
Długość (K)	8
Długość (H)	39,2
Długość (A)	11

Nr kat.	OT-NORELEM005283

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:46