



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-205510) - Norelem



Numer artykułu SKU:  
**OT-NORELEM005284**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Form	B
N=Liczba 6-kątów	6
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
Form=Sześciokąt	16
F3=Siła zacisku maks. kN	8
D=Średnica min.	54,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	45
D=Średnica maks.	70,5
D1	M10
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	79
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	sześciokąt
Wymiar pod klucz SW	8
Materiał korpusu	stal
H4	9,3
H3	19,1
D4	10,5
D3	5
H2	23,7
H1	40,6
Długość (L)	9
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	5,5
Długość (K)	16
Długość (H)	54,6
Długość (A)	15

Nr kat.

OT-NORELEM005284