



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-207112) - Norelem



**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM005285**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

Form	B
N=Liczba 6-kątów	6
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
Form=Sześciokąt	16
F3=Siła zacisku maks. kN	10
D=Średnica min.	70,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	60
D=Średnica maks.	86,5
D1	M12
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	141
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	sześciokąt
Wymiar pod klucz SW	10
Materiał korpusu	stal
H4	9,3
H3	23,7
D4	13
D3	5
H2	28,3
H1	46,1
Długość (L)	10
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	5,5
Długość (K)	16
Długość (H)	63,1
Długość (A)	17

Nr kat.

OT-NORELEM005285