AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-208712) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM005286

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Form	B
N=Liczba 6-kątów	6
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
Form=Sześciokąt	16
F3=Siła zacisku maks. kN	12,5
D=Średnica min.	86,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	60
D=Średnica maks.	102,5
D1	M16
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	354
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	sześciokąt
Wymiar pod klucz SW	14
Materiał korpusu	stal
H4	9,3
H3	25,7
D4	17
D3	5
H2	30,2
H1	51
Długość (L)	10
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	5,5
Długość (K)	16
Długość (H)	73
Długość (A)	25

Nr kat.	OT-NORELEM005286

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:41