



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna z kula stal hartowane i oksydowane (03158-0101203) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005245**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Form	A
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
N=Liczba kulek	3
D2=Kulka \emptyset	2,5
F3=Siła zacisku maks. kN	0,5
D=Średnica min.	11,7
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	10
D=Średnica maks.	14,2
Klucz stalowy	1.2842
D1	M05
R=Zastosowanie	części nieobrobione
M=Moment dokręcania maks Nm	2
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	z kula
Wymiar pod klucz SW	5,5
Materiał korpusu	stal
H4	1,4
H3	3
D4	M03
D3	1,5
H2	4,2
L2	10
H1	10
L1	11
Długość (L)	3,5
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	2
Długość (H)	12,8
Długość (A)	3,5

Nr kat.

OT-NORELEM005245