



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna z kula stal hartowane i oksydowane (03158-0101503) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005246**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Form	A
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
N=Liczba kulek	3
D2=Kulka \emptyset	4
F3=Siła zacisku maks. kN	3,5
D=Średnica min.	14,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	12
D=Średnica maks.	18,5
Klucz stalowy	1.2842
D1	M06
R=Zastosowanie	części nieobrobione
M=Moment dokręcania maks Nm	2
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	z kula
Wymiar pod klucz SW	5,5
Materiał korpusu	stal
H4	2,3
H3	8,6
D4	M03
D3	2
H2	9,8
L2	12
H1	14,5
L1	14,1
Długość (L)	5,5
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	2,5
Długość (H)	17,3
Długość (A)	4,5

Nr kat.

OT-NORELEM005246