



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-0201503) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005256**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Form	B
N=Liczba 6-kątów	3
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
Form=Sześciokąt	4
F3=Siła zacisku maks. kN	3,5
D=Średnica min.	14,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	12
D=Średnica maks.	18,5
Klucz stalowy	1.2842
D1	M06
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	2
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	sześciokąt
Wymiar pod klucz SW	5,5
Materiał korpusu	stal
H4	1,4
H3	8,6
D4	M03
D3	2
H2	9,8
L2	12
H1	14,5
L1	14,1
Długość (L)	5,5
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	2,5
Długość (K)	4
Długość (H)	17,3
Długość (A)	4,5

Nr kat.

OT-NORELEM005256