AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-201504) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM005277

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Form	B
N=Liczba 6-kątów	3
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
Form=Sześciokąt	4
F3=Siła zacisku maks. kN	3,5
D=Średnica min.	14,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	12
D=Średnica maks.	18,5
D1	M04
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	5
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	sześciokąt
Wymiar pod klucz SW	3
Materiał korpusu	stal
H4	2,3
H3	8,6
D4	4,3
D3	2
H2	9,8
H1	14,5
Długość (L)	5,5
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	3
Długość (K)	4
Długość (H)	19,5
Długość (A)	4,5

Nr kat.	OT-NORELEM005277

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:46