



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal cynkowane i pasywowane (05735-01-03000) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM067567**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Materiał komponentów | tworzywo sztuczne |
| Typ uchwytu: dociskacz szybkom | pionowy |
| VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo | 106° |
| VG=Kąt rozwarcia rękojeści | 67° |
| F3=Siła zacisku (N) | 1100 |
| A3 | 16 |
| LB=Schemat otworów | 1 |
| F1=Siła trzymająca (N) | 3000 |
| M=Wrzeciono dociskowe | M08X60 |
| A2 | 8 |
| Kolor komponentów | czerwony |
| A1 | 51 |
| FH=Siła ręczna (N) | 100 |
| L=Długość | 115,3 |
| Powierzchnia korpusu | cynkowane i pasywowane |
| Długość (C) | 82 |
| Typ produktu | stałą śrubą dociskową |
| Wersja 2 | do stopki wahliwej |
| Wersja 1 | standard |
| Długość (D) | 6,8 |
| Materiał korpusu | stal |
| B5 | 3 |
| C1 | 19 |
| B1 | 51 |
| L1 | 58 |
| Nazwa | Dociskacz |
| Długość (H) | 244 |
| Długość (A) | 35 |
| Długość (B) | 35 |

Nr kat.

OT-NORELEM067567