



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal nierdzewna z połyskiem (05912-106002) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM011752**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| F4=Siła zacisku N | 1050 |
| FH=Siła ręczna (N) | 160 |
| A1 | 29 |
| Kolor komponentów | zielony |
| A2 | 7 |
| M=Wrzeciono dociskowe | M06X35 |
| F1=Siła trzymająca (N) | 1350 |
| LB=Schemat otworów | 3 |
| A3 | 12 |
| Powierzchnia korpusu | z połyskiem |
| F3=Siła zacisku (N) | 920 |
| F2=Siła trzymająca N | 1650 |
| VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo | 141° |
| VG1=Kąt rozwarcia rękojeści Po | 46° |
| VG2=Kąt rozwarcia rękojeści Po | 56° |
| VH1=Kąt rozwarcia ramienia wsp | 56° |
| VH2=Kąt rozwarcia ramienia wsp | 83° |
| Typ uchwytu: dociskacz szybkom | pionowy |
| B3 | 12,5 |
| Długość (B) | 10,2 |
| Długość (A) | 14 |
| Długość (H) | 169 |
| Nazwa | Dociskacz |
| Długość (L) | 86,5 |
| L1 | 53 |
| B1 | 5,2 |
| B2 | 17,5 |
| Długość (C) | 37,6 |
| C2 | 5,5 |
| B6 | 43,5 |
| Materiał korpusu | stal nierdzewna |
| Długość (D) | 5,5 |
| Wersja 1 | standard |
| Wersja 2 | z przylgą pionową |
| Typ produktu | przystawną śrubą dociskową |
| Materiał komponentów | poliamid |

Nr kat.

OT-NORELEM011752