



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal ocynkowany (05715-10-008000) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM067540**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Typ produktu | przestawną śrubą dociskową |
| Typ uchwytu: dociskacz szybkom | pionowy |
| VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo | 100° |
| VG=Kąt rozwarcia rękojeści | 50° |
| F2=Siła trzymająca N | 8000 |
| F3=Siła zacisku (N) | 1800 |
| F4=Siła zacisku N | 3900 |
| LB=Schemat otworów | 1 |
| F1=Siła trzymająca (N) | 3000 |
| M=Wrzeciono dociskowe | M16X150 |
| Kolor komponentów | czerwony |
| A1 | 76,2 |
| FH=Siła ręczna (N) | 280 |
| L=Długość | 229,2 |
| Powierzchnia korpusu | ocynkowany |
| Materiał komponentów | tworzywo sztuczne |
| Długość (C) | 82,1 |
| Wersja 2 | z przylgą poziomą |
| Wersja 1 | standard |
| Długość (D) | 12,3 |
| Materiał korpusu | stal |
| B5 | 8 |
| C1 | 31,8 |
| B3 | 16,5 |
| B2 | 26,5 |
| B1 | 95,2 |
| L2 | 105 |
| L1 | 153 |
| Nazwa | Dociskacz |
| Długość (H) | 303 |
| Długość (A) | 50,8 |
| Długość (B) | 69,8 |

Nr kat.

OT-NORELEM067540