



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dociskacz z blokadą stal węglozotowany i oksydowany (05912-012102) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM011750

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

F4=Siła zacisku N	2800
Powierzchnia korpusu	wegloazotowany i oksydowany
FH=Siła ręczna (N)	280
A1	53
Kolor komponentów	zielony
A2	10,5
M=Wrzeciono dociskowe	M12X70
F1=Siła trzymająca (N)	3000
LB=Schemat otworów	5
Materiał komponentów	poliamid
F3=Siła zacisku (N)	1400
F2=Siła trzymająca N	5500
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	164°
VG1=Kąt rozwarcia rękojeści Po	24°
VG2=Kąt rozwarcia rękojeści Po	60°
VH1=Kąt rozwarcia ramienia wsp	11°
VH2=Kąt rozwarcia ramienia wsp	88°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	pionowy
B3	21
Długość (B)	14,1
Długość (A)	32
Długość (H)	272,1
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	173,5
L1	113,5
B1	7,1
B2	28
Długość (C)	69,8
C2	9
B6	56,5
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	8,8
Wersja 1	z blokadą
Wersja 2	z przylgą pionową
Typ produktu	przystawną śrubą dociskową

Nr kat.

OT-NORELEM011750