



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal węgloazotowany i oksydowany (05908-006002) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM011729

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

F3=Siła zacisku (N)	920
FH=Siła ręczna (N)	160
A1	29
Kolor komponentów	zielony
A2	7
M=Wrzeciono dociskowe	M06X35
F1=Siła trzymająca (N)	1350
LB=Schemat otworów	3
A3	12
F4=Siła zacisku N	1050
Powierzchnia korpusu	wegloazotowany i oksydowany
F2=Siła trzymająca N	1650
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	152°
VG1=Kąt rozwarcia rękojeści Po	46°
VG=Kąt rozwarcia rękojeści bez	83°
VG2=Kąt rozwarcia rękojeści Po	56°
VH1=Kąt rozwarcia ramienia wsp	56°
VH2=Kąt rozwarcia ramienia wsp	83°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	pionowy
B3	12,5
Długość (B)	27
Długość (A)	14
Długość (H)	156,3
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	86,5
L1	53
B1	38
B2	17,5
Długość (C)	24,9
B5	2,5
B6	43,5
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	5,5
Wersja 1	standard
Wersja 2	z przylgą poziomą
Typ produktu	przestawną śrubą dociskową
Materiał komponentów	poliamid

Nr kat.

OT-NORELEM011729