AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Dociskacz standard stal wegloazotowany i oksydowany (05908-010002) - Norelem



**Numer artykułu SKU: OT-NORELEM011733**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-4 dni

norelem

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **F3=Siła zacisku (N)** | 1500 |
| **FH=Siła ręczna (N)** | 250 |
| **A1** | 50 |
| **Kolor komponentów** | zielony |
| **A2** | 8 |
| **M=Wrzeciono dociskowe** | M10X55 |
| **F1=Siła trzymająca (N)** | 2500 |
| **LB=Schemat otworów** | 4 |
| **A3** | 27 |
| **F4=Siła zacisku N** | 2800 |
| **Powierzchnia korpusu** | węgloazotowany i oksydowany |
| **F2=Siła trzymająca N** | 4500 |
| **VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo** | 176° |
| **VG1=Kąt rozwarcia rękojeści Po** | 19° |
| **VG=Kąt rozwarcia rękojeści bez** | 91° |
| **VG2=Kąt rozwarcia rękojeści Po** | 59° |
| **VH1=Kąt rozwarcia ramienia wsp** | 6° |
| **VH2=Kąt rozwarcia ramienia wsp** | 97° |
| **Typ uchwytu: dociskacz szybkom** | pionowy |
| **B4** | 38 |
| **Długość (B)** | 45 |
| **Długość (A)** | 32 |
| **Długość (H)** | 223,9 |
| **Nazwa** | Dociskacz |
| **Długość (L)** | 153 |
| **L1** | 95 |
| **B1** | 64 |
| **B2** | 25,5 |
| **B3** | 18,5 |
| **Długość (C)** | 38,7 |
| **B5** | 3,5 |
| **B6** | 47 |
| **Materiał korpusu** | stal |
| **Długość (D)** | 9 |
| **Wersja 1** | standard |
| **Wersja 2** | z przylgą poziomą |
| **Typ produktu** | przestawną śrubą dociskową |
| **Materiał komponentów** | poliamid |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-NORELEM011733 |

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 11:05