



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal węgloazotowany i oksydowany (05908-012002) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM011735

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

F3=Siła zacisku (N)	1400
FH=Siła ręczna (N)	280
A1	53
Kolor komponentów	zielony
A2	10,5
M=Wrzeciono dociskowe	M12X70
F1=Siła trzymająca (N)	3000
LB=Schemat otworów	5
F4=Siła zacisku N	2800
Powierzchnia korpusu	wegloazotowany i oksydowany
F2=Siła trzymająca N	5500
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	164°
VG1=Kąt rozwarcia rękojeści Po	24°
VG=Kąt rozwarcia rękojeści bez	91°
VG2=Kąt rozwarcia rękojeści Po	60°
VH1=Kąt rozwarcia ramienia wsp	11°
VH2=Kąt rozwarcia ramienia wsp	88°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	pionowy
B3	21
Długość (B)	45
Długość (A)	32
Długość (H)	242,4
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	173,5
L1	113,5
B1	63
B2	28
Długość (C)	46,7
B5	3,5
B6	47
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	8,8
Wersja 1	standard
Wersja 2	z przylgą poziomą
Typ produktu	przestawną śrubą dociskową
Materiał komponentów	poliamid

Nr kat.

OT-NORELEM011735