



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal węgloazotowany i oksydowany (05912-008002) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM011745

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

F4=Siła zacisku N	1350
FH=Siła ręczna (N)	190
A1	39
Kolor komponentów	zielony
A2	9
M=Wrzeciono dociskowe	M08X45
F1=Siła trzymająca (N)	2000
LB=Schemat otworów	3
A3	19
Powierzchnia korpusu	węgloazotowany i oksydowany
F3=Siła zacisku (N)	940
F2=Siła trzymająca N	2800
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	158°
VG1=Kąt rozwarcia rękojeści Po	26°
VG2=Kąt rozwarcia rękojeści Po	61°
VH1=Kąt rozwarcia ramienia wsp	13°
VH2=Kąt rozwarcia ramienia wsp	93°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	pionowy
B3	15,6
Długość (B)	10,2
Długość (A)	21
Długość (H)	200,4
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	107
L1	62
B1	5,2
B2	20,6
Długość (C)	49
C2	6,5
B6	41,5
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	6,8
Wersja 1	standard
Wersja 2	z przylgą pionową
Typ produktu	przystawną śrubą dociskową
Materiał komponentów	poliamid

Nr kat.

OT-NORELEM011745