



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal węgloazotowany i oksydowany (05912-010002) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM011747

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

F4=Siła zacisku N	2800
FH=Siła ręczna (N)	250
A1	50
Kolor komponentów	zielony
A2	8
M=Wrzeciono dociskowe	M10X55
F1=Siła trzymająca (N)	2500
LB=Schemat otworów	2
A3	27
A4	3,5
Powierzchnia korpusu	wegloazotowany i oksydowany
F3=Siła zacisku (N)	1500
F2=Siła trzymająca N	4500
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	176°
VG1=Kąt rozwarcia rękojeści Po	19°
VG2=Kąt rozwarcia rękojeści Po	59°
VH1=Kąt rozwarcia ramienia wsp	6°
VH2=Kąt rozwarcia ramienia wsp	97°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	pionowy
B3	18,5
Długość (B)	14,1
Długość (A)	32
Długość (H)	247,4
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	153
L1	95
B1	7,1
B2	25,5
Długość (C)	62,3
C2	13
B6	47
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	9
Wersja 1	standard
Wersja 2	z przylgą pionową
Typ produktu	przestawną śrubą dociskową
Materiał komponentów	poliamid

Nr kat.

OT-NORELEM011747