AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal wegloazotowany i oksydowany (05912-005002) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM011742

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

A3	14
Powierzchnia korpusu	węgloazotowany i oksydowany
FH=Siła ręczna (N)	100
A1	25
Kolor komponentów	zielony
A2	4,5
M=Wrzeciono dociskowe	M05X25
F1=Siła trzymająca (N)	750
LB=Schemat otworów	2
Materiał komponentów	poliamid
A4	1
F4=Siła zacisku N	750
F3=Siła zacisku (N)	620
F2=Siła trzymająca N	1050
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	129°
VG1=Kąt rozwarcia rękojeści Po	64°
VH1=Kąt rozwarcia ramienia wsp	100°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	pionowy
B3	9,2
Długość (B)	8,1
Długość (A)	16
Długość (H)	119,2
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	65,6
L1	35
B1	4,1
B2	13,2
Długość (C)	29,8
C2	5,5
B6	22,5
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	4,5
Wersja 1	standard
Wersja 2	z przylgą pionową
Typ produktu	przestawną śrubą dociskową

Nr kat.	OT-NORELEM011742

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 11:05