AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Dociskacz z blokadą stal wegloazotowany i oksydowany (05912-006102) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM011744

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

F4=Siła zacisku N	1050
FH=Siła ręczna (N)	160
A1	29
Kolor komponentów	zielony
A2	7
M=Wrzeciono dociskowe	M06X35
F1=Siła trzymająca (N)	1350
LB=Schemat otworów	3
A3	12
Powierzchnia korpusu	węgloazotowany i oksydowany
F3=Siła zacisku (N)	920
F2=Siła trzymająca N	1650
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	141°
VG1=Kąt rozwarcia rękojeści Po	46°
VG2=Kąt rozwarcia rękojeści Po	56°
VH1=Kąt rozwarcia ramienia wsp	56°
VH2=Kąt rozwarcia ramienia wsp	83°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	pionowy
B3	12,5
Długość (B)	10,2
Długość (A)	14
Długość (H)	175,7
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	86,5
L1	53
B1	5,2
B2	17,5
Długość (C)	37,6
C2	5,5
B6	53,4
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	5,5
Wersja 1	z blokadą
Wersja 2	z przylgą pionową
Typ produktu	przestawną śrubą dociskową
Materiał komponentów	poliamid

Nr kat.	OT-NORELEM011744

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 11:05