



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Dociskacz z blokadą stal węglozotowany i oksydowany (05912-006102) - Norelem



**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM011744**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

F4=Siła zacisku N	1050
FH=Siła ręczna (N)	160
A1	29
Kolor komponentów	zielony
A2	7
M=Wrzeciono dociskowe	M06X35
F1=Siła trzymająca (N)	1350
LB=Schemat otworów	3
A3	12
Powierzchnia korpusu	wegloazotowany i oksydowany
F3=Siła zacisku (N)	920
F2=Siła trzymająca N	1650
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	141°
VG1=Kąt rozwarcia rękojeści Po	46°
VG2=Kąt rozwarcia rękojeści Po	56°
VH1=Kąt rozwarcia ramienia wsp	56°
VH2=Kąt rozwarcia ramienia wsp	83°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	pionowy
B3	12,5
Długość (B)	10,2
Długość (A)	14
Długość (H)	175,7
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	86,5
L1	53
B1	5,2
B2	17,5
Długość (C)	37,6
C2	5,5
B6	53,4
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	5,5
Wersja 1	z blokadą
Wersja 2	z przylgą pionową
Typ produktu	przystawna śrubą dociskową
Materiał komponentów	poliamid

Nr kat.

OT-NORELEM011744