# Stopka Pozycjonująca stal automatowa oksydowane i utwardzone dyfuzyjnie (02040-3102) - Norelem



## Numer artykułu SKU: OT-NORELEM000956

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Do 3-4 dni

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Długość (E)** | 14,4 |
| **Nazwa** | Stopka Pozycjonująca |
| **L2** | 20 |
| **Materiał korpusu** | stal automatowa |
| **Form** | C |
| **Powierzchnia korpusu** | oksydowane i utwardzone dyfuzyjnie |
| **H=Wysokość** | 10 |
| **M=Moment dokręcania maks Nm** | 8,5 |
| **D1** | 13 |
| **SW=Rozwartość klucza** | 13 |
| **B=Długość gwintu** | 10 |
| **G=Gwint / do gwintu** | M06 |
| **Forma podpory** | okrągły |
| **Rodzaj mocowania** | gwint zewnętrzny |
| **Materiał powierzchnia ustalają** | stal |
| **Powierzchnia ustalająca/stykow** | ryflowany |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-NORELEM000956 |

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 11:31