



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Oś Liniowa z napędem z paskiem zębatym aluminium (20300-1060X0500) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM046423

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------|
| MAX=Maks. prędkość (m/s) | 3 |
| E4 | 9,75 |
| lycm ² | 43,26 |
| lzcm ² | 57,88 |
| FX=fx (n) | 844 |
| FY=fy dynamiczna (n) | 1384 |
| FZ=fz dynamiczna (n) | 1384 |
| MX=mx dynamiczna (nm) | 8 |
| MY=my dynamiczna (nm) | 42 |
| MZ=mz dynamiczna (nm) | 42 |
| ZRT=Typ paska zębatego | 32AT5 |
| Odpowiedni stół rowkowy | 20310-06174 |
| Do=Do wyłącznika zbliżeniowego | 20905-015 |
| S=Masa wózka jezdnego kg | 0,30 |
| VSK=Stała posuwu (mm/obr) | 101 |
| WDH=Dokładność powtarzania | ±0,05 |
| Odpowiedni kołpak ochronny | 20300-91060 |
| KG=Ciężar na 1000 mm skoku kg | 4,82 |
| TN=Typowe obciążenie użytkowe | 15 |
| Odpowiedni zestaw sprzęgający | 20320-604710 |
| KG=Ciężar ok. kg przy 0 skoków | 2,34 |
| LL=Moment obrotowy na biegu ja | 0,3 |
| MAX=Maks. przyspieszenie (m/s ²) | 80 |
| Odpowiedni zestaw synchronizac | 20330-6016 |
| E1 | 6,2 |
| Długość (B) | 25 |
| Długość (A) | 60 |
| Nazwa | Oś Liniowa |
| L1 | 180 |
| L2 | 45 |
| L3 | 30 |
| L4 | 29 |
| D4 | M04 |
| D5 | 7 |
| D6 | M06 |
| D7 | 10 |
| Rozmiar | 60 |
| E2 | 16,3 |
| E3 | 3 |
| Materiał korpusu | aluminium |
| Długość (D) | 17 |
| Wersja 1 | z napędem z paskiem zębatym |
| L=Długość | 850 |
| Szerokość rowka | 6 |
| D1 | 52 |
| M=Maks. moment napędowy nm | 14 |
| S=Skok | 500 |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OT-NORELEM046423 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:35