



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Oś Liniowa z napędem z paskiem zębatym aluminium (20300-1060X1500) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM046425**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

MAX=Maks. prędkość (m/s)	3
E4	9,75
lycm ²	43,26
lzcm ²	57,88
FX=fx (n)	844
FY=fy dynamiczna (n)	1384
FZ=fz dynamiczna (n)	1384
MX=mx dynamiczna (nm)	8
MY=my dynamiczna (nm)	42
MZ=mz dynamiczna (nm)	42
ZRT=Typ paska zębatego	32AT5
Odpowiedni stół rowkowy	20310-06174
Do=Do wyłącznika zbliżeniowego	20905-015
S=Masa wózka jezdnego kg	0,30
VSK=Stała posuwu (mm/obr)	101
WDH=Dokładność powtarzania	±0,05
Odpowiedni kołpak ochronny	20300-91060
KG=Ciężar na 1000 mm skoku kg	4,82
TN=Typowe obciążenie użytkowe	15
Odpowiedni zestaw sprzęgający	20320-604710
KG=Ciężar ok. kg przy 0 skoków	2,34
LL=Moment obrotowy na biegu ja	0,3
MAX=Maks. przyspieszenie (m/s ²)	80
Odpowiedni zestaw synchronizac	20330-6016
E1	6,2
Długość (B)	25
Długość (A)	60
Nazwa	Oś Liniowa
L1	180
L2	45
L3	30
L4	29
D4	M04
D5	7
D6	M06
D7	10
Rozmiar	60
E2	16,3
E3	3
Materiał korpusu	aluminium
Długość (D)	17
Wersja 1	z napędem z paskiem zębatym
L=Długość	1850
Szerokość rowka	6
D1	52
M=Maks. moment napędowy nm	14
S=Skok	1500

Nr kat.	OT-NORELEM046425
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:55