



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Oś Liniowa z napędem z paskiem zębatym aluminium (20300-1080X0500) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM046427**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

MAX=Maks. prędkość (m/s)	5
E4	12,25
lycm ²	127,09
Izcm ²	184,78
FX=fx (n)	1572
FY=fy dynamiczna (n)	3662
FZ=fz dynamiczna (n)	3662
MX=mx dynamiczna (nm)	27
MY=my dynamiczna (nm)	146
MZ=mz dynamiczna (nm)	146
ZRT=Typ paska zębatego	50AT5
Odpowiedni stół rowkowy	20310-08230
Do=Do wyłącznika zbliżeniowego	20905-015
S=Masa wózka jezdnego kg	0,87
VSK=Stała posuwu (mm/obr)	146
WDH=Dokładność powtarzania	±0,05
Odpowiedni kołpak ochronny	20300-91080
KG=Ciężar na 1000 mm skoku kg	8,39
TN=Typowe obciążenie użytkowe	50
Odpowiedni zestaw sprzęgający	20320-806960
KG=Ciężar ok. kg przy 0 skoków	5,33
LL=Moment obrotowy na biegu ja	0,7
MAX=Maks. przyspieszenie (m/s ²)	50
Odpowiedni zestaw synchronizac	20330-8025
E1	8
Długość (B)	30
Długość (A)	80
Nazwa	Oś Liniowa
L1	240
L2	60
L3	40
L4	45
D4	M06
D5	10
D6	M08
D7	13
Rozmiar	80
E2	20
E3	4,5
Materiał korpusu	aluminium
Długość (D)	24
Wersja 1	z napędem z paskiem zębatym
L=Długość	960
Szerokość rowka	8
D1	76
M=Maks. moment napędowy nm	38
S=Skok	500

Nr kat.	OT-NORELEM046427
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:50