



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Oś Liniowa z napędem z paskiem zębatym aluminium (20300-1080X1000) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM046428

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------|
| MAX=Maks. prędkość (m/s) | 5 |
| E4 | 12,25 |
| lycm ² | 127,09 |
| lzcm ² | 184,78 |
| FX=fx (n) | 1572 |
| FY=fy dynamiczna (n) | 3662 |
| FZ=fz dynamiczna (n) | 3662 |
| MX=mx dynamiczna (nm) | 27 |
| MY=my dynamiczna (nm) | 146 |
| MZ=mz dynamiczna (nm) | 146 |
| ZRT=Typ paska zębatego | 50AT5 |
| Odpowiedni stół rowkowy | 20310-08230 |
| Do=Do wyłącznika zbliżeniowego | 20905-015 |
| S=Masa wózka jezdnego kg | 0,87 |
| VSK=Stała posuwu (mm/obr) | 146 |
| WDH=Dokładność powtarzania | ±0,05 |
| Odpowiedni kołpak ochronny | 20300-91080 |
| KG=Ciężar na 1000 mm skoku kg | 8,39 |
| TN=Typowe obciążenie użytkowe | 50 |
| Odpowiedni zestaw sprzęgający | 20320-806960 |
| KG=Ciężar ok. kg przy 0 skoków | 5,33 |
| LL=Moment obrotowy na biegu ja | 0,7 |
| MAX=Maks. przyspieszenie (m/s ²) | 50 |
| Odpowiedni zestaw synchronizac | 20330-8025 |
| E1 | 8 |
| Długość (B) | 30 |
| Długość (A) | 80 |
| Nazwa | Oś Liniowa |
| L1 | 240 |
| L2 | 60 |
| L3 | 40 |
| L4 | 45 |
| D4 | M06 |
| D5 | 10 |
| D6 | M08 |
| D7 | 13 |
| Rozmiar | 80 |
| E2 | 20 |
| E3 | 4,5 |
| Materiał korpusu | aluminium |
| Długość (D) | 24 |
| Wersja 1 | z napędem z paskiem zębatym |
| L=Długość | 1460 |
| Szerokość rowka | 8 |
| D1 | 76 |
| M=Maks. moment napędowy nm | 38 |
| S=Skok | 1000 |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OT-NORELEM046428 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:32