AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Jednostka Liniowa pneumatyczny aluminium (20054-6075) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM046393

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Produkt **Pneumatyczne jednostki podnośnikowe** marki **Norelem**, oferowany w kategorii **Siłowniki z prowadzeniem liniowym**, łączy napęd pneumatyczny z prowadzeniem, które stabilizuje element roboczy i przejmuje obciążenia poprzeczne oraz momenty.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki pneumatyczne, Siłowniki z prowadzeniem, Siłowniki z prowadzeniem liniowym**. Rozwiązanie stosuje się w manipulacji, pozycjonowaniu, montażu i podawaniu detali, gdy sam siłownik nie zapewnia wystarczającej sztywności lub zabezpieczenia przed obrotem.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się średnicę tłoka, skok, rodzaj prowadzenia, nośność, amortyzację, czujniki i sposób montażu. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Kiedy zastosować Pneumatyczne jednostki podnośnikowe? Przede wszystkim gdy element roboczy musi poruszać się stabilnie bez dodatkowej zewnętrznej prowadnicy. Właściwy dobór wariantu pomaga połączyć funkcjonalność, trwałość i łatwość integracji z maszyną.

DANE TECHNICZNE

M1 Nm	28
Wersja 1	pneumatyczny
Wersja 2	z okrągłymi prowadnicami
Materiał komponentów	stal
A1	10
S=Skok	75
D2=Ø cylindra	25
Do=Do wyłącznika zbliżeniowego	20905-010
S3	14
Materiał korpusu	aluminium
M2 Nm	28
M3 Nm	30
Do=Pasujący amortyzator	26310-1410012
Do=Pasujący łącznik wtykowy	20950-010X2000
F6=Siła działająca na tłok prz	220
F6=Siła wycofania przy 6 barac	200
V6=Zużycie powietrza na podwój	50
Rozmiar	6
S2	61
S1	46 + S/2 (skok)
P2	41,5
H3	12
T1	13
P1	108
H2	45
H1	133
L1	83
Długość (L)	92
Nazwa	Jednostka Liniowa
Długość (T)	16
Długość (P)	15
Długość (H)	165
Długość (A)	71,5

Nr kat.	OT-NORELEM046393

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 11:51