AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-25-04570) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047479

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

L=Długość	457,2
Fp=Nośność na parę w kg	272
MM3509	DZ9308-0018L-E
A16	350,8
A15	331,7
A14	306,3
A7	127
A6	431,8
A5	412,8
A4	355,6
Typ formy	lewy
S=Skok	457,2
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Form	A
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047479

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:10