AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-25-06100) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047485

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

S=Skok	609,6
Fp=Nośność na parę w kg	267
MM3509	DZ9308-0024L-E
A16	503,2
A15	484,1
A14	458,7
A13	398,5
A7	127
A6	584,2
A5	565,2
A4	508
A8	190,5
Typ formy	lewy
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
L=Długość	609,6
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Form	A
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047485

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:49