AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-25-07110) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047489

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

S=Skok	711,2
Fp=Nośność na parę w kg	261
MM3509	DZ9308-0028L-E
A16	604,8
A15	585,7
A14	560,3
A13	500,1
A7	127
A6	685,8
A5	666,8
A4	609,6
A8	190,5
Typ formy	lewy
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
L=Długość	711,2
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Form	A
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047489

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:30