AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-25-07621) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047492

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

S=Skok	762
Fp=Nośność na parę w kg	258
MM3509	DZ9308-0030R-E
A16	655,6
A15	636,5
A14	611,1
A13	550,9
A7	127
A6	736,6
A5	717,6
A4	660,4
A8	190,5
A3	501,7
Typ formy	prawy
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
A1	235
L=Długość	762
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Form	B
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047492

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:50