



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21335-25-08640) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM047495**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ formy	lewy
Fp=Nośność na parę w kg	256
MM3509	DZ9308-0034L-E
A16	757,1
A15	738,1
A14	712,7
A13	652,5
A10	520,7
A7	127
A6	838,2
A5	819,1
A4	762
A8	190,5
A3	603,2
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
S=Skok	863,6
A1	235
L=Długość	863,6
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkładane na pełną długość.
Form	A
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.

OT-NORELEM047495