



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21335-30-1372) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM047527**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

A3	958,9
Fp=Nośność na parę w kg	196
MM3509	DZ9301-0054U-E
A16	1284,2
A15	1265,2
A14	1246,2
A12	1160,5
A13	1220,8
A10	520,7
A9	368,3
A7	127
A6	1346,2
A5	1327,2
A4	1270
A8	190,5
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
A2	596,9
S=Skok	1371,6
A1	235
L=Długość	1371,6
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkładane na pełną długość.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
A11	825,5
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.

OT-NORELEM047527