



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21335-30-1524) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM047528**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

A3	958,9
Fp=Nośność na parę w kg	182
MM3509	DZ9301-0060U-E
A16	1436,6
A15	1417,6
A14	1398,5
A12	1312,9
A13	1373,1
A10	520,7
A9	368,3
A7	127
A6	1498,6
A5	1479,6
A4	1422,4
A8	190,5
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
A2	596,9
S=Skok	1524
A1	235
L=Długość	1524
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkładane na pełną długość.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
A11	825,5
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.

OT-NORELEM047528