



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21335-25-09141) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM047498**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ formy	prawy
Fp=Nośność na parę w kg	248
MM3509	DZ9308-0036R-E
A16	807,9
A15	788,9
A14	763,5
A13	703,3
A10	520,7
A9	368,3
A7	127
A6	889
A5	869,9
A4	812,8
A8	190,5
A3	654,1
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
S=Skok	914,4
A1	235
L=Długość	914,4
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkładane na pełną długość.
Form	B
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.

OT-NORELEM047498