



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21335-25-10160) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM047499

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ formy	lewy
Fp=Nośność na parę w kg	237
MM3509	DZ9308-0040L-E
A16	909,5
A15	890,5
A14	865,1
A13	804,9
A9	368,3
A7	127
A6	990,6
A5	971,5
A4	914,4
A8	190,5
A3	755,7
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
S=Skok	1016
A1	235
L=Długość	1016
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkładane na pełną długość.
Form	A
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.

OT-NORELEM047499