



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21335-15-0914) - Norelem



**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM047460**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

A2	622,3
Fp=Nośność na parę w kg	160
MM3509	DZ7957-0036-2
A14	808,1
A12	770
A13	789
A10	684,3
A9	501,7
A7	171,5
A6	108
A5	850,9
A4	809,8
A8	349,3
A3	793,8
Rodzaj opakowania	1 szt. = 1 para
S=Skok	914,4
A1	203,2
L=Długość	914,4
H=Wysokość	70,8
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkładane na pełną długość.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
A11	744,6
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	31,8

Nr kat.

OT-NORELEM047460