AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21334-15-40450) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047252

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

L=Długość	450
Fp2=Nośność na parę 80 000 cy	50
MM3509	DZ3832-0045
A12	392
A10	320
A7	128
A6	60,5
A3	352
Typ formy	zatrzask w pozycji zamkniętej
A2	224
S=Skok	457
A1	128
Rodzaj opakowania	1 szt. = 1 para
H=Wysokość	45,7
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	12,7
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Form	D
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	35

Nr kat.	OT-NORELEM047252

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:11