AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-25-10671) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047502

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ formy	prawy
Fp=Nośność na parę w kg	228
MM3509	DZ9308-0042R-E
A16	960,4
A15	941,3
A14	915,9
A13	855,7
A9	368,3
A7	127
A6	1041,4
A5	1022,4
A4	965,2
A8	190,5
A3	806,5
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
S=Skok	1066,8
A1	235
L=Długość	1066,8
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Form	B
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047502

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:50