



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21335-25-12191) - Norelem



Numer artykułu SKU:  
**OT-NORELEM047504**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Typ formy	prawy
Fp=Nośność na parę w kg	204
MM3509	DZ9308-0048R-E
A16	1112,8
A15	1093,7
A14	1068,3
A13	1008,1
A10	520,7
A9	368,3
A7	127
A6	1193,8
A5	1174,8
A4	1117,6
A8	190,5
A3	958,9
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
S=Skok	1219,2
A1	235
L=Długość	1219,2
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkładane na pełną długość.
Form	B
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
A11	825,5
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.

OT-NORELEM047504