AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21334-15-40650) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047256

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

A1	128
Fp2=Nośność na parę 80 000 cy	49
MM3509	DZ3832-0065
A12	592
A10	416
A7	128
A6	60,5
A4	544
A8	224
A3	352
Typ formy	zatrzask w pozycji zamkniętej
A2	224
S=Skok	660
Rodzaj opakowania	1 szt. = 1 para
L=Długość	650
H=Wysokość	45,7
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	12,7
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Form	D
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
A11	544
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	35

Nr kat.	OT-NORELEM047256

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:50