AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-25-03050) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047473

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

L=Długość	304,8
Fp=Nośność na parę w kg	272
MM3509	DZ9308-0012L-E
A16	198,4
A15	179,3
A14	153,9
A6	279,4
A5	260,4
A4	203,2
Typ formy	lewy
S=Skok	304,8
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Form	A
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047473

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:50