AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-25-13721) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047506

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ formy	prawy
Fp=Nośność na parę w kg	196
MM3509	DZ9308-0054R-E
A16	1265,2
A15	1246,2
A14	1220,8
A13	1160,5
A10	520,7
A9	368,3
A7	127
A6	1346,2
A5	1327,2
A4	1270
A8	190,5
A3	958,9
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
S=Skok	1371,6
A1	235
L=Długość	1371,6
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Form	B
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
A11	825,5
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047506

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:49