Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-25-15240) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047507

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ formy	lewy
Fp=Nośność na parę w kg	182
MM3509	DZ9308-0060L-E
A16	1417,8
A15	1398,5
A14	1373,1
A12	1130,3
A13	1312,9
A10	520,7
A9	368,3
A7	127
A6	1498,6
A5	1479,5
A4	1422,4
A8	190,5
A3	958,9
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
A2	596,6
S=Skok	1524
A1	235
L=Długość	1524
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Form	A
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
A11	825,5
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047507

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:48