



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21335-25-15241) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM047508**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ formy	prawy
Fp=Nośność na parę w kg	182
MM3509	DZ9308-0060R-E
A16	1417,8
A15	1398,5
A14	1373,1
A12	1130,3
A13	1312,9
A10	520,7
A9	368,3
A7	127
A6	1498,6
A5	1479,5
A4	1422,4
A8	190,5
A3	958,9
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
A2	596,9
S=Skok	1524
A1	235
L=Długość	1524
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkładane na pełną długość.
Form	B
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
A11	825,5
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.

OT-NORELEM047508