AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-30-0406) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047512

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

S=Skok	406,4
Fp=Nośność na parę w kg	272
MM3509	DZ9301-0016U-E
A16	319
A15	300
A14	280,9
A13	255,5
A7	127
A6	381
A5	362
A4	304,8
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
L=Długość	406,4
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047512

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:10