



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna dług. stal ocynkowany (21334-15-5045027) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM047264

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| L=Długość | 450 |
| Siła zamykania/otwierania N na | 14-27 |
| Fp1=Nośność na parę 10 000 cyk | 50 |
| Fp2=Nośność na parę 80 000 cy | 45 |
| MM3509 | DZ3832-0045SC |
| A6 | 320 |
| A4 | 128 |
| A8 | 381 |
| Typ formy | samoczynne wsuwanie |
| A2 | 320 |
| S=Skok | 457 |
| A1 | 224 |
| Rodzaj opakowania | 1 szt. = 1 para |
| H=Wysokość | 45,7 |
| Powierzchnia korpusu | ocynkowany |
| B=Szerokość | 12,7 |
| Typ produktu | standard |
| Wersja 1 | rozkładane na pełna dług. |
| Form | E |
| Materiał korpusu | stal |
| montaż | montaż z boku |
| Nazwa | Prowadnica Teleskopowa |
| Długość (A) | 35 |

Nr kat.

OT-NORELEM047264

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 03:14