AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-30-0559) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047515

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

A8	190,5
Fp=Nośność na parę w kg	272
MM3509	DZ9301-0022U-E
A16	471,4
A15	452,4
A14	433,3
A12	347,7
A13	407,9
A7	127
A6	533,4
A5	514,4
A4	457,2
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
S=Skok	558,8
L=Długość	558,8
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047515

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:48