AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21334-15-5050027) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047266

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

L=Długość	500
Siła zamykania/otwierania N na	14-27
Fp1=Nośność na parę 10 000 cyk	50
Fp2=Nośność na parę 80 000 cy	45
MM3509	DZ3832-0050SC
A4	128
A8	431
Typ formy	samoczynne wsuwanie
A2	384
S=Skok	508
A1	224
Rodzaj opakowania	1 szt. = 1 para
H=Wysokość	45,7
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	12,7
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Form	E
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	35

Nr kat.	OT-NORELEM047266

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:10